



Technische Daten Ledvance LED  
Downlight Performance DN195 Zigbee  
Weiß 21W 2520lm - 840 | 220mm -  
Ausschnitt 195mm

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 243657                                  |
| EAN                                     | 4058075459397                           |
| Herstellercode                          | 4058075459397                           |
| Marke                                   | Ledvance                                |
| Herstellername                          | DL UGR19 DN195 PFM 21W/840 ZBVR WT LEDV |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 3 Jahre                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 70000                                   |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Drahtlose Verbindung     | Zigbee                      |
| Lighting Control         | Zigbee                      |
| Watt                     | 21W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Helle Farbe                               | Weiß                         |
| Farbsteuerung                             | Einzelfarbe                  |
| Inkl. Leuchtmittel                        | Ja                           |
| Abstrahlwinkel (Grad)                     | 65                           |
| Lichtstrom (Lumen)                        | 2520lm                       |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 120                          |
| Leistungsfaktor                           | >0.90                        |
| Installationstiefe(mm)                    | 120                          |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Produkttyp                                | LED Downlight                |

## Informationen zur Leuchte

|                     |   |
|---------------------|---|
| Befestigung         | Einbau                                  |
| Ausgeschnitten (mm) | 195                                     |
| IP-Schutzklasse     | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule                       |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +45°C                         |
| Gehäuse             | Aluminium                               |
| Sockelfarbe         | Weiß                                    |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                                    |
| Produktserie        | DN195                                   |

## Masse

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 65  |
| Durchmesser (mm) | 220 |

## Sensorinformationen

Sensortyp

Kein Sensor

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



**individuelle** Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache** Retour