



Technische Daten Ledvance LED-Downlight Universal Weiß 18W 2350lm 110D - 830-840 CCT | Ausschnitt 65-260mm - IP44 - Dali Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 256471 |
| EAN | 4099854541339 |
| Herstellercode | 4099854541339 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | DOWNLIGHT UNIVERSAL DALI D200 V 18W ML 83040 WT |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Schwenkbar | Nein |
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 150 |
| Watt | 18W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Mit Dali dimmbar |
| Farbcode | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe | Weiß |

| | |
|---|--------------------------------|
| Farbsteuerung | CCT |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 110 |
| Lichtstrom (Lumen) | 2350lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 131 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 23 - für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung | Opal |
| Produkttyp | LED Downlight |

Informationen zur Leuchte

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Befestigung | Einbau |
| Ausgeschnitten (mm) | 65x260 |
| IP-Schutzklasse | IP44 - spritzwassergeschützt |
| Prallschutz | IK03 - 0.35 Joule |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C |
| Gehäuse | Plastik |
| Sockelfarbe | Weiß |

Masse

| | |
|------------------|-----|
| Höhe (mm) | 22 |
| Durchmesser (mm) | 217 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour