



Technische Daten Noxion LED-Scheinwerfer ProBeam V2.0 133-210W  
18200-29400lm 60D - 830-840-865 CCT  
| IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |   |
|---|---|
| Artikelnummer                           | 248956  |
| EAN                                     | 8719157049023   |
| Herstellercode                          | 8719157049023   |
| Marke                                   | Noxion  |
| Herstellername                          | Noxion LED Floodlight ProBeam V2.0 130/170/210W MAX 29400lm<br>3CCT Symmetrical (with Zhaga socket) |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 150000  |

## Technische Informationen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Technologie              | LED Integriert                                    |
| Watt                     | 210W  |
| Ersetzt (Watt)           | 200   |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240   |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar                                     |
| Farbcode                 | 830 Warmweiß, 840 Kaltweiß, 865 Tageslichtweiß    |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe                       |
| Helle Farbe              | Weiß  |
| Farbsteuerung            | CCT   |
| Lichtstrom (Lumen)       | 29400lm   |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 60              |
| Schwenkbar                   | Ja              |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |   |
|--------------------|---|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Kabel (100cm)                             |
| Optikabdeckung     | Glas                                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | 0 to +75                                  |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Produktserie       | ProBeam                                   |

## Masse

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 360 |
| Breite (mm) | 54  |
| Höhe (mm)   | 412 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Sensortyp |  <b>persönliche Beratung</b><br>Kein Sensor |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  <b>bis zu 7 Jahre Garantie</b>             |  <b>einfache Retour</b>       |