



Technische Daten Mehrfachpackung
10x Ledvance Wasserdicht
Deckenleuchte Feuchtigkeitsdicht
FLEX Durchgangsverdrahtung 34W
5600lm - 840 Kaltweiß | 120cm - Ersatz
Für 2x36W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Artikelnummer | 258927 |
| EAN | 8719157080040 |
| Herstellercode | 8719157080040 |
| Marke | Ledvance |
| Herstellername | Multipack 10x DP FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66 LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000 |

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Ersetzt (Watt) | 2x36 |
| Watt | 34W |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 840 Kaltweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (Lumen) | 5600lm |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 165 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Länge | 120cm |
| Produkttyp | Wasserfeste Wannenleuchten |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---|
| Befestigung | Oberflächenmontage |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |
| Optikabdeckung | Opal |
| IP-Schutzklasse | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz | IK08 - 5 Joule |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C |
| Gehäuse | PC (Polycarbonat) |
| Sockelfarbe | Grau |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |

Masse

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1290 |
| Breite (mm) | 88 |
| Höhe (mm) | 73 |

Sensorinformationen

Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour