



Caractéristiques SLV Cube Aluminium
Anthracite 15W 2200lm - 827-830 CCT
| Dimmable



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------------|--|
| Réf. | 260658 |
| EAN | 4024163278034 |
| Code Fabricant | 1007459 |
| Marque | SLV |
| Nom du fabricant | S-CUBE 75, staand armatuur, 15 W, 2700/3000K, PHASE, antraciet |
| Beleuchtungsdirekt Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|------------------|--|
| Technologie | Luminaire Retrofit |
| Tension (V) | 220-240 |
| Wattage | 15W |
| Dimmable | Oui, avec une ampoule dimmable seulement |
| Nombre de lampes | 1 |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud, 830 Blanc Chaud |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud, 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | CCT |
| Angle de Diffusion (degrés) | 80 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2200lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 67 |
| Inclinable | Oui |
| Montage | Sol |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article | Retrofit Decorative Lighting |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Indice de Protection | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK04 - 0.50 joule |
| Couleur du Luminaire | Anthracite |
| Matériaux | Aluminium |
| Gamme | CUBE |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 144 |
| Largeur (mm) | 144 |
| Hauteur (mm) | 750 |

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Informations du capteur  Par le biais de professionnels des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur