



## Caractéristiques SLV Theo Pro L Up/Down Applique Murale Aluminium Blanc 30W 3600lm - 827 Blanc Très Chaud | Extérieur - IP65 - Dimmable

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Réf.                              | 262212  |
| EAN                               | 4024163318327   |
| Code Fabricant                    | 1010192   |
| Marque                            | SLV   |
| Nom du fabricant                  | THEO PRO L wall surface luminaire up/down DALI P2 2700 K 30 W Touch 24° white |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000   |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Lighting Control                  | DALI                           |
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Wattage                           | 30W                            |
| Dimmable                          | Oui, dimmable dali             |
| Nombre de lampes                  | 2                              |
| Code Couleur                      | 827 Blanc Très Chaud           |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 2700 Blanc Très Chaud          |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3600lm                     |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                        |
| Inclinable                  | Non                        |
| Montage                     | Fixation murale            |
| Couverture Optique          | Other                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED Decorative Lighting    |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc   |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Gamme                          | Theo  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 155 |
| Largeur (mm)  | 108 |
| Hauteur (mm)  | 305 |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**