



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Endura Spot Noir 8W 750lm 50D - 840 Blanc Froid | IP55 - Détecteur de mouvement et de lumière - Symétrique



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Réf. | 236758 |
| EAN | 4058075228887 |
| Code Fabricant | 4058075228887 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | E PRO SPOT S 8W 840 IP55 DG |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Wattage | 8W |
| Substitut (Watt) | 10 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 750lm |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 94 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 50 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Montage | Surface |
| Lampe Incluse | Oui |
| Connexion du Luminaire | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Couverture Optique | Polycarbonate (PC) |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP55 - Résistant à la poussière et aux projections d'eau |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Gris foncé |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Gamme | Endura |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 87 |
| Largeur (mm) | 58 |
| Hauteur (mm) | 187 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| Type de capteur | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements |
| Portée du Capteur (m) | 1,5 m - 12 m |

Capteur réglable par heure

2 sec - 15 min

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

