



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED Eco High Power Noir 300W 41100lm 60D - 857 Lumière du Jour | IP65 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf.                              | 238974                             |
| EAN                               | 4058075372481                      |
| Code Fabricant                    | 4058075372481                      |
| Marque                            | Ledvance                           |
| Nom du fabricant                  | ECOHPFLOOD 300W 857 N41100LM BKVS1 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 300W                           |
| Substitut (Watt)                  | 400                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 857 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 5700 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 41100lm                        |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 137                            |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 60                             |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |

Référence Article

Projecteur LED

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Câble, 3 pôles  |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)                                      |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique  |
| Indice de Protection           | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | -40 to +45  |
| Couleur du Luminaire           | Noir  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Noir  |
| Gamme                          | Eco High Power  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 522 |
| Largeur (mm)  | 370 |
| Hauteur (mm)  | 152 |

## Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**