



Caractéristiques Ledvance Régllette LED Linear Ultra Output 46W 5000lm - 830 Blanc Chaud | 150cm - Éclairage De Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Réf. | 243664 |
| EAN | 4058075515321 |
| Code Fabricant | 4058075515321 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LN UO 1500 46W/3000K EM LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 40000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Wattage | 46W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5000lm |

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 110 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Longueur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Borne sans vis |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | 0 to +35 |
| Matériaux | Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
| Gamme | Linear |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm) | 62 |
| Hauteur (mm) | 74 |

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Informations du capteur  Par le biais des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours
 Pas de détecteur