



Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Eco Area 120W 15600lm - 840 Blanc Froid | IP66



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. | 240869 |
| EAN | 4058075557871 |
| Code Fabricant | 4058075557871 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | ECOAREASPD 120W 840 IP66 GY 4X1 EUE |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Wattage | 120W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 15600lm |
| Angle de Diffusion (degrés) | 150x85 |

| | |
|----------------------|----------------------|
| Facteur de puissance | >0.95 |
| Référence Article | Eclairage public LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Entrée Latérale |
| Connexion du Luminaire | Câble, 3 pôles |
| Couverture Optique | Polycarbonate (PC) |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Gamme | Eco |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 552 |
| Largeur (mm) | 216 |
| Hauteur (mm) | 91 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**