BELEUCHTUNGDIREKT






# Caractéristiques Ledvance Réglette LED Étanche 16W 1920lm - 840 Blanc Froid | 60cm

Voir le produit

## Informations Générales

| | |
|---|---|
| Réf. | 246894 |
| EAN | 4058075740853 |
| Code Fabricant | 4058075740853 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | DP COMP 600 V 15W 840 IP66 LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 75000 |

## Informations techniques

| | |
|---|---|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x18 |
| Wattage | 16W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1920lm |

| | |
|---|---|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Longeur | 60cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

| | |
|---|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Bornes de raccordement 3 pôles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45 |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boitier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | Compact |

## Dimensions

| | |
|---|---|
| Longueur (mm) | 643 |
| Largeur (mm) | 60 |
| Hauteur (mm) | 53 |

## Informations du capteur

| | |
|---|---|
| Type de capteur | Pas de détecteur |


**Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

Partenaire des **professionnels**

Un chargé **d'affaires dédié**

Jusqu'à **7 ans de garantie**

Retours faciles **jusqu'à 14 jours**

Trustpilot