



Caractéristiques Ledvance Éclairage public LED Area Value Petit SPD Aluminium Gris 45W 5850lm 160x58D - 730 Blanc Chaud | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf. | 248630 |
| EAN | 4099854030376 |
| Code Fabricant | 4099854030376 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Wattage | 45W |
| Tension (V) | 100 - 240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 730 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 5850lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 130 |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 160x58 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Eclairage public LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Entrée Latérale |
| Lampe Incluse | Oui |
| Distribution Lumineuse | Symétrique |
| Indice de Protection | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | -30 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Gamme | RV20ST |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 368 |
| Largeur (mm) | 117 |
| Hauteur (mm) | 170 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**