



Caractéristiques Ledvance Hublot LED Surface CIRCULAR 500 PS Échantillon Blanc 42W 3500lm - 840 Blanc Froid | IP44

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Réf. | 247017 |
| EAN | 4099854042133 |
| Code Fabricant | 4099854042133 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | SF CIRC 500 V 42W 840 IP44 PS LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Wattage | 42W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3500lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 83 |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Couverture Optique | PMMA (Polyméthyle méthacrylate) |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Hublots LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Luminaire par Type | Professional |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | Borne, 3 pôles |
| Indice de Protection | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule |
| Température de fonctionnement | De -20 à + 45 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Matériaux | Acier |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Gamme | SURFACE CIRCULAR 500 PS |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 500 |
| Longueur (mm) | 500 |
| Hauteur (mm) | 105 |

Informations du capteur

Type de capteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**