



Caractéristiques Ledvance Projecteur LED High Mast Aluminium Noir 470W 56000lm 110X30D - 730 Blanc Chaud | IP66 - Asymétrique - Excl. Driver

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------------------|---|
| Réf. | 250912 |
| EAN | 4099854196447 |
| Code Fabricant | 4099854196447 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | FLOODLIGHT HIGH MAST 500W LUMINAIRE HEAD 500W 730 ASYM 110X30 |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Wattage | 470W |
| Substitut (Watt) | 400 |
| Tension (V) | 345 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 730 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 56000lm |

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 112 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 110x30 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Référence Article | Projecteur LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Distribution Lumineuse | Asymétrique |
| Indice de Protection | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule |
| Température de fonctionnement | -40 to +50 |
| Couleur du Luminaire | Noir |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | High Mast |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 479 |
| Largeur (mm) | 389 |
| Hauteur (mm) | 243 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

Type de capteur

Pas de détecteur



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**