



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Ultra Output Gen 2 Blanc 48W  
3600lm - 830-840 CCT | Équivalent  
1x58W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                              | 262671                            |
| EAN                               | 4099854296215                     |
| Marque                            | Ledvance                          |
| Nom du fabricant                  | LN UO 1500 P 48W ML 83040 WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 88000                             |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 1x58                               |
| Wattage                           | 48W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 3600lm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 150                                |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90        |
| Longueur             | 150cm        |
| Référence Article    | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Plafond                                 |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule                          |
| Matériaux                      | Acier                                   |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours              |
| Gamme                          | LINEAR ULTRA OUTPUT GEN 2               |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1458 |
| Largeur (mm)  | 65   |
| Hauteur (mm)  | 74   |

## Informations du capteur

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**