BELEUCHTUNGDIREKT



Caractéristiques Ledvance Downlight LED Comfort Dali UGR19 Aluminium 42W/36W/30W 5000lm/4200lm/3600lm 100D - 930-940 CCT | Diamètre 250mm - IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs - Dali Dimmable

Voir le produit

Informations Générales

Réf.	255007
EAN	4099854491184
Code Fabricant	4099854491184
Marque	Ledvance
Nom du fabricant	DL CMFT DA D250 P 42W MS 940 U19 WTLEDV
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	100000

Informations techniques

Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Inclinable	Non
Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	2x26
Wattage	42W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	930 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	90-99 - Excellent rendu des couleurs

Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Angle de Diffusion (degrés)	55
Flux Lumineux (Lumen)	5000lm
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	119
Facteur de puissance	>0.90
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Opale
Référence Article	Spot Encastrable LED

Informations de l'appareil

Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	250
Indice de Protection	IP44 – Résistant aux éclaboussures
Indice IK = Résistance au choc	IK03 - 0.35 joule
Température de fonctionnement	De -20 à + 40
Matériaux	Aluminium
Couleur du Luminaire	Blanc
Connexion du Luminaire	PI [Connecteur push-in]

Dimensions

Hauteur (mm)	124
Diamètre (mm)	265

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur

Partenaire des **professionnels** Un chargé **d'affaires dédié**
Jusqu'à **7 ans de garantie** Retours faciles **jusqu'à 14 jours**
Trustpilot