



## Caractéristiques Ansell LED Bulkhead Helder Circular Eyelid Black 12W 1058lm - 830-840-865 CCT | 215mm - IP54

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                              | 245327                               |
| EAN                               | 5056144228126                        |
| Code Fabricant                    | AHELED/EB                            |
| Marque                            | Ansell                               |
| Nom du fabricant                  | 12W Circular Bulkhead - Eyelid Black |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 2 ans                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 54000                                |

### Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Technologie                       | LED Intégré  |
| Wattage                           | 13W  |
| Lampe Incluse                     | Oui  |
| Tension (V)                       | 220-240  |
| Dimmable                          | Non dimmable   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Options de couleur                | CCT  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 550lm  |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 42          |
| Couverture Optique          | Opale       |
| Référence Article           | Hublots LED |

## Informations de l'appareil

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Luminaire par Type             | Professional   |
| Montage                        | Surface  |
| Connexion du Luminaire         | SI [Bloc connection à vis]                           |
| Indice de Protection           | IP54 - Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK09 - 10 Joule                                      |
| Température de fonctionnement  | -5 to +25  |
| Couleur du Luminaire           | Noir   |
| Matériaux                      | PC (Polycarbonate)                                   |
| Couleur du boîtier             | Noir   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                           |
| Gamme                          | Helder   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 215 |
| Hauteur (mm)  | 71  |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**