



Caractéristiques Philips Downlight LED GreenSpace2 DN461B 9.8W 1050lm 120D - 830 Blanc Chaud | 166mm - Aluminium Réflecteur - Éclairage de secours 3 heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Réf. | 235959 |
| EAN | 8718699793432 |
| Code Fabricant | 79343200 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN461B LED11S/830 PSE-E C ELP3 WH P |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Eclairage de secours inclus |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Wattage | 9.8W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1050lm |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 107 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 77 |
| UGR | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PC (Polycarbonate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| EOC8 | 79343200 |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150 |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | +10 to +40 |
| Matériaux | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Gamme | DN461B |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 77 |
| Diamètre (mm) | 166 |

Informations du capteur  Prendre en compte des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours