



Caractéristiques Philips Downlight
LED Coreline DN145B 22.5W 2100lm
90D - 830 Blanc Chaud | 200mm - Dali
Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Réf. | 237398 |
| EAN | 8718699961022 |
| Code Fabricant | 96102299 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | DN145B LED20S/830 PSD-E II WH |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable | Non |
| Technologie | LED Intégré |
| Wattage | 22.5W |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Oui, dimmable |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |

| | |
|--------------------------------|--|
| Lampe Incluse | Oui |
| Driver Inclus | Oui |
| Angle de Diffusion (degrés) | 90 |
| Flux Lumineux (Lumen) | 2100lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 93.3 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Profondeur d'Installation (mm) | 31 |
| UGR | < 28 - pour les couloirs et les locaux de stockage |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Finition du Réflecteur | PMMA (Polymethyl methacrylate) |
| Référence Article | Spot Encastrable LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| EOC8 | 96102299 |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 200 |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule |
| Température de fonctionnement | 0 to +35 |
| Matériaux | Aluminium |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Connexion du Luminaire | Bornes de raccordement 2 pôles |
| Gamme | DN145B |

Dimensions

| | |
|--------------|----|
| Hauteur (mm) | 28 |
|--------------|----|

Diamètre (mm)

215

Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?



Partenaire des **professionnels**



Un chargé **d'affaires dédié**



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles **jusqu'à 14 jours**