



Caractéristiques Lot 10x Noxion  
Réglette LED Étanche Poseidon V3.0  
35-65W 4550-9100lm - 830-865 CCT |  
150cm - Câblage Traversant  
(5x2.5mm<sup>2</sup>)

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Réf.                              | 245451   |
| EAN                               | 8719157043243  |
| Code Fabricant                    | 8719157043243  |
| Marque                            | Noxion   |
| Nom du fabricant                  | Multipack 10x Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V3.0<br>1500mm 35/43/55/65W 3000/4000/6500K |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 6 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 50000  |

## Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Technologie                       | LED Intégré  |
| Substitut (Watt)                  | 2x58   |
| Wattage                           | 65W  |
| Tension (V)                       | 220-240  |
| Dimmable                          | Non dimmable   |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Options de couleur                | CCT  |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 9100lm               |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140                  |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Longueur                    | 150cm                |
| Référence Article           | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in 5 pôles]                         |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule   |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40   |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Poseidon  |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm)  | 75   |
| Hauteur (mm)  | 80   |

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**