



Caractéristiques Lot 8x Ledvance  
Projecteur LED Aluminium Blanc 41W  
5500lm 100D - 830 Blanc Chaud | IP65  
- Détecteur De Mouvement Et De  
Lumière - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Réf.                              | 258847   |
| EAN                               | 8719157078627  |
| Code Fabricant                    | 8719157078627  |
| Marque                            | Ledvance   |
| Nom du fabricant                  | Multipack 8x FLOODLIGHT SENSOR 50 41W 6KLM 830 PS SY100 WT |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Wattage                           | 41W                            |
| Substitut (Watt)                  | 50                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 5500lm                         |

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 133            |
| Angle de Diffusion (degrés) | 100            |
| Facteur de puissance        | >0.90          |
| Référence Article           | Projecteur LED |




## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis  |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique  |
| Indice de Protection           | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK05 - 0.70 Joule                                       |
| Température de fonctionnement  | -30 to +50  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc   |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                              |
| Gamme                          | Performance   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 201 |
| Largeur (mm)  | 57  |
| Hauteur (mm)  | 219 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?**

|  |   |
|--|---|
| Type de capteur  | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements  |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |