



Caractéristiques Philips Éclairage public LED Lanterne City Charm Cône BDS491 Gris 60W 7644lm 360D - 740 Blanc Froid | IP66 - Symétrique

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Réf.                              | 238248                                  |
| EAN                               | 8719514201927                           |
| Code Fabricant                    | 20192700                                |
| Marque                            | Philips                                 |
| Nom du fabricant                  | BDS491 LED100-/740 I DM GRB DF-S GR CLO |
| Beleuchtungdirekt Garantie Totale | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure)      | 100000                                  |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Wattage                           | 60W              |
| Substitut (Watt)                  | 125              |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non dimmable     |
| Code Couleur                      | 740 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 70-79            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 7644lm           |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 127.4                |
| Angle de Diffusion (degrés) | 360                  |
| Facteur de puissance        | >0.95                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| EOC8                           | 20192700  |
| Montage                        | Post top  |
| Connexion du Luminaire         | Câble   |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)  |
| Distribution Lumineuse         | Symétrique  |
| Indice de Protection           | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK10 - 20 Joule   |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 50   |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Matériaux                      | Aluminium   |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Gamme                          | BDS491  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 555 |
| Largeur (mm)  | 555 |
| Hauteur (mm)  | 530 |

## Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Informations du capteur  Prendre des professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours   
 Pas de détecteur