



Caractéristiques Philips Panneau LED Ledinaire RC065B G5 28W 3600lm - 830-840 CCT | 60x60cm - UGR <19 - Dali Dimmable



[Voir le produit](#)

## Informations Générales

Réf.	260688
EAN	8720169516977
Code Fabricant	8720169516977
Marque	Philips
Nom du fabricant	RC065B G5 34_36S/830_40 PSD W60L60 OC SC
Beleuchtungdirekt Garantie Totale	3 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	75000
Gamme	Ledinaire

## Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Substitut (Watt)	4x18
Wattage	28W
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui, dimmable dali
Code Couleur	830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89 - Bon rendu des couleurs
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	CCT
Flux Lumineux (Lumen)	3600lm

Efficacité Lumineuse (Lm/W)	129
Indice de Protection	IP20 - Légère protection à la poussière
Indice IK = Résistance au choc	IK02 - 0.20 Joule
Facteur de puissance	>0.90
Référence Article	Panneau LED

## Informations de l'appareil

Montage	Encastré
UGR	< 19 - Pour les bureaux et les écoles
Couverture Optique	Opale
Température de fonctionnement	-10 to +35
Eclairage de Secours	Pas d'éclairage de secours
Couleur du Luminaire	Blanc
Matériaux	Acier

## Dimensions

Dimensions du Panneau LED	60x60cm
Longueur (mm)	595
Largeur (mm)	595
Hauteur (mm)	60

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir BeleuchtungDirekt?

Pas de détecteur

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**